

QST 250



Unidad de soldadura diseñada para soldadura a tope de tuberías y accesorios de PE, PP, PVDF. Ideal para canalizaciones de hasta \varnothing 250 mm. Se compone de:

- Chasis:
Las abrazaderas tienen un moleteado para un mejor agarre de la tubería.
Insertos reductores de 90 a 225 mm

- Refrentadora:

Tiene interruptor de encendido / apagado, bloque de pines del cuerpo, y el botón de cambio de micro-seguridad.

- Placa calentadora :

La placa calentadora está recubierta con PTFE y es regulado por un controlador de temperatura electrónico montado directamente en el grupo hidráulico.

- Hidráulico:

Un marco robusto y fácil de manejar incorpora todos los elementos para trabajar presión, temperatura, tiempo y voltaje. Equipada con bomba electro-hidráulica con depósito de gran capacidad está equipado con tres válvulas para seleccionar las presiones de soldadura.

Una válvula ON / OFF (palanca) para abrir y cerrar las mordazas, una válvula de control de la máxima presión aplicable y posterior descarga equipada con cerradura de seguridad, válvula de soldadura o by-pass con la palanca en ángulo ergonómico a 45 ° cuyo funcionamiento es continuo y preciso permite el ascenso a presión con facilidad y precisión. El indicador se inserta en la unidad a 45 °.

En el lado izquierdo de la unidad hidráulica contiene el voltímetro, el controlador de temperatura digital, el reloj tiene dos botones para almacenar de acuerdo T2 (tiempo de precalentamiento) y T5 (tiempo de enfriamiento bajo presión).

MÁQUINA DE SOLDADURA A TOPE

Máquina básica incluye:

- Chasis
- Placa calentadora
- Refrentadora
- Hidráulico
- Soporte refrentadora y placa calentadora
- Insertos 90 a 225 mm
- Caja de transporte

Opcional:

- Plato portabrida
- Trazabilidad



Manómetro



Refrentadora



Bloque de seguridad

QST 250	250 MM
Material	PE-PP-PPR-PVDF-PVC
Rango de trabajo	90-110-125-140-160- 180- 200- 225mm
SDR desde/hasta	41-6
Fuente de alimentación	230V - 50 Hz
Potencia máxima	4,85 KW
Placa calentadora	3 KW
Refrentadora	1,1 KW
Hidráulico	0,75 KW
Manómetro	10 Mpa - 100 Bar
Área de cilindros	10.89 cm ²
Temperaturas máximas	270°C
Estándar	UNI10565 - ISO 12176-1

Peso kg Dimensiones	Peso neto N.W. (kg)	Peso bruto G.W. (kg)	Dimensiones del embalaje (mm)
Cuerpo de la máquina Revestimiento	64	82	950x560x550
Refrentadora Placa calentadora Soporte	32	52	580x560x680
Unidad hidraulica	42	52	700x480x530
Total	138	186	0.80 CBM



Placa calentadora



caja de herramientas