



MINIFLOOR

fácil manejo económico versátil



#minifloor

www.leister.com

We know how.

MINIFLOOR: ¡eficiente y asequible para todo el mundo!

El dispositivo de guía MINIFLOOR convierte su dispositivo manual de aire caliente en una máquina de soldar automática en pocos segundos. De esta manera mejorará la calidad de la soldadura, verá su trabajo facilitado y terminará mucho más rápido. Es perfecta para costuras de soldadura desde 1,20 m, y gracias a su peso reducido (5,3 kg) puede transportarse sin esfuerzo. El MINIFLOOR suelda partiendo del borde, sin interrupciones

Máquina de soldar automática de aire caliente

MINIFLOOR



Retrocompatible: Pueden conectarse también sin problemas modelos TRIAC más antiguos gracias a los accesorios intercambiables.



Montaje / desmontaje sin herramientas del desbobinador: Incluso si el desbobinador no puede utilizarse, el alambre de soldadura puede introducirse en la boquilla de soldadura rápida de forma controlada.



Increíble velocidad: A pesar de su ligereza, el MINIFLOOR alcanza una velocidad de soldadura de aprox. 2 m/ min, casi el doble que a mano.



El sistema de fijación rápido del soporte TRIAC permite un montaje/ desmontaje de la unidad TRIAC en pocos segundos. La alimentación de corriente del dispositivo manual está integrada en el dispositivo de guía MINIFLOOR, y existe la posibilidad de fijar el cable.



Sensor de arranque integrado: Con el retardo de arranque ajustable individualmente del dispositivo de guía (Drive Unit) MINIFLOOR, el arranque puede adaptarse en cualquier momento a las necesidades específicas de cada situación. El brazo guía garantiza una precisión extraordinaria.



La distancia mínima a la pared de solo 51 mm permite soldaduras en zonas marginales y rodapiés con toda facilidad. Gracias a su altura reducida, la MINIFLOOR es capaz de soldar por debajo de obstáculos a partir de 295 mm de espacio libre.



5

6

y casi el doble de rápido que a mano. Es ideal para uniones cortas y pequeños proyectos.



Profesional, económico e increíblemente versátil: MINIFLOOR (TRIAC más dispositivo de guía) para profesionales inteligentes.

Soldadora automática de aire caliente / unidad de desplazamiento

Dispositivo de guía MINIFLOOR



- La única máquina automática de soldadura que ofrece la posibilidad de conectar una dispositivo manual de aire caliente de la forma más sencilla.
- Ideal a partir de costuras de soldaduras de 1,2 m
- Calidad suiza de confianza
- La soldadura desde el borde permite acabar el trabajo con una sola pasada a lo largo de la costura – así se ahorra tiempo
- Con 6,6 kg de peso incl. TRIAC AT/boquillas, el MINIFLOOR es un peso ligero, y puede transportarse fácilmente.
- Precisión absoluta gracias al accionamiento de doble eje

Datos técnicos		solo Dispositivo	con TRIAC AT
MINIFLOOR		de guía	
Tensión	V~	100 – 230	100 / 120 / 230
Frecuencia	Hz	50/60	50/60
Potencia	W	5	1600
Temperatura	°C		40 – 620
Gama de caudal de aire	%		20 - 100%
Velocidad de accionamiento	m/min	0,5-4,5	0,5-4,5
Sistema electrónico		Regulado	Regulado / Pantalla
Soplador			Motor con escobillas
Anchura de la costura	mm		2,5/3,5
Dimensiones (I \times a \times a)	mm	$310\times225\times245$	$495\times225\times295$
Peso	kg	5,3	6,6 (incl. boquillas)
Marca de conformidad		C€	CE
Clase de protección I			⊕ □

Accesorios

	TRIAC AT Encontrará todos los modelos y números de artículos en: www.leister.com/Handtools
	TRIAC ST Encontrará todos los modelos y números de artículos en: www.leister.com/Handtools
154.266	Estuche MINIFLOOR
154.723	Accesorios de goma para el soporte TRIAC (antigua generación Ø 64 mm)
100.303	Boquilla tubular \varnothing 5 mm para TRIAC
105.432 105.433	Boquilla de soldadura rápida «air-slide» para ⊘ boquilla tubular de 5 mm (100.303), push-fit ⊘ 4 mm ⊘ 5 mm (recomendado)

Dispositivo de guía MINIFLOOR								
N.º artículo								
154.330	Dispositivo de guía MINIFLOOR, con conector EU; 230V							
154.334	Dispositivo de guía MINIFLOOR, con conector CH; 230V							
154.337	Dispositivo de guía MINIFLOOR, con conector UK; 110V							
154.338	Dispositivo de guía MINIFLOOR, con conector AUS; 230V							
Alcance del suministro: Caja de plástico, soporte de rodillo, almohadilla de goma								
fija Ø 57 -	Ø 60 mm, cierre de velcro de 2 PC, Manual de Operación							
154.335	Dispositivo de guía MINIFLOOR, con conector US/JP; 120V							
154.336	Dispositivo de guía MINIFLOOR, sin conector; 230V							
Alcance del suministro: Caja de plástico, soporte de rodillo, almohadilla de goma								
fija $arnothing$ 57 - $arnothing$ 60 mm, almohadilla de goma fija $arnothing$ 64 - $arnothing$ 65 mm, cierre de velcro								
de 2 PC, N	lanual de Operación							

LEISTER

3



Nuestra amplia red incluye más de 130 centros de ventas y asistencia técnica en más de 100 países.

Europe:	Sweden	Poland	Chile	Africa:	Indonesia		
Andorra	Switzerland	Romania	Colombia	Algeria	Japan		
Austria	Turkey	Russia	Ecuador	Botswana	Korea		
Belgium	United Kingdom	Serbia	Peru	Egypt	Macao		
Cyprus	Vatican	Slovakia	Venezuela	Ivory Coast	Malaysia		
Denmark	Albania	Slovenia		Kenya	Myanmar		
Finland	Armenia	Ukraine	Central Asia:	Lesotho	Mongolia		
France	Azerbaijan		Kazakhstan	Libya	Pakistan		
Germany	Belarus	America:	Kyrgyzstan	Malawi	Philippines		
Greece	Bosnia-Herzegovina	Canada	Tajikistan	Morocco	Singapore		
Iceland	Bulgaria	Mexico	Turkmenistan	Mozambique	Taiwan		
Ireland	Croatia	USA	Uzbekistan	Namibia	Thailand		
Italy	Czech Republic	Belize		South Africa	Vietnam		
Luxembourg	Estonia	Costa Rica	Middle East:	Swaziland			
Malta	Georgia	El Salvador	Bahrain	Tunisia	Oceania:		
Monaco	Hungary	Guatemala	Iran	Zambia	Australia		
Netherlands	Kosovo	Honduras	Iraq	Zimbabwe	New Zealand		
Norway	Latvia	Nicaragua	Israel				
Portugal	Lithuania	Panama	Jordan	Asia Pacific:			
Liechtenstein	Macedonia	Argentina	Qatar	China			
San Marino	Moldova	Bolivia	Saudi Arabia	Hong Kong			
Spain	Montenegro	Brazil	U.A.E	India			
	© Copyright by Leister, Switzerland						

Direcciones de proveedores:

Leister Technologies Italia srl 20090 Segrate / Italia phone: +39 02 2137647 info@leister.it

Leister Technologies India Pvt 600 041 Chennai / India phone: +91 44 2454 3436

info@leisterusa.com

info@leister.nl

info@leister.in

Leister Technologies Ltd. Shanghai 201 109 / PRC phone: +86 21 6442 2398 leister@leister.cn Leister Technologis KK Osaka 564-0051 / Japan phone: +81 (6) 6310 6200 sales-japan@leister.com Leister Technologies Benelux BV 3991 CE Houten / Nederland phone: +31 (0)30 2199888