

miniwelder tex2: la experta para membranas finas

La soldadora miniwelder tex2 está especialmente indicada para los materiales finos. Gracias a la geometría de cuña optimizada, podrá soldar a la perfección membranas de un grosor de entre 0,1 y 1,0 mm. El revolucionario sistema de guiado simplifica el inicio de soldadura. El manejo es claro e intuitivo. El rendimiento de la miniwelder tex2 lo convencerá.

Soldadora automática con cuña térmica

miniwelder tex2

- Peso reducido (3.5 kg)
- Velocidad de soldadura de hasta 7,5 m/min
- Revolucionaria técnica de accionamiento sin cadenas
- Ideal para membranas finas
- Buen rendimiento a un precio asequible



Datos técnicos

Tensión	V~	120 / 230
Frecuencia	Hz	50/60
Potencia máxima	W	800
Temperatura	°C	60–480
Material de la cuña térmica		Acero cromado / cobre
Ancho de soldadura	mm	20
Solape máximo	mm	100
Velocidad	m/min	0,4 – 7,5
Dimensiones (largo x ancho x alto)	mm	228 × 228 × 170
Peso	kg	3.5
Marca de conformidad		CE
Materiales soldables		PE, PVC, TPO, PP 0.1 - 1.0 mm

Volumen de suministro

Manual de instrucciones, caja de transporte, llave macho hexagonal, cepillo de limpieza

N.º artículo

miniwelder tex2, 230 V / 800 W (Acero cromado para PVC), conector UE154.883

miniwelder tex2, 230 V / 800 W (cobre), conector UE 154.885



Accesorios



156.668 (230 V)
159.518 (120 V)
 Cuña térmica 20 mm
 acero cromado (para PVC)



156.616 (230 V)
159.517 (120 V)
 Cuña térmica 20 mm cobre



156.818
 Rodillo de accionamiento
 de silicona, 22 x 50 mm,
 sin canal de prueba (1 par)



158.720
 Palo guía de miniwelder

